


SOLO® NF

## Le regard haut de gamme pour trafic intense

Système Breveté

Depuis plusieurs années, la gamme des dispositifs SOLO démontre au quotidien sa grande fiabilité. Sa conception assure une grande facilité de l'installation à l'exploitation. Plus de 40 références répondant aux exigences de la marque NF, constituent la gamme SOLO afin de répondre aux différents besoins du marché.



Ouverture du tampon à 115° :

**Nouveau !**

- > Extraction du tampon à 115°.
- > Accès total en toute facilité.



**Articulation :**

- > Absence de contact métal métal pour plus de silence.
- > Auto nettoyante par évacuation des fines.

**Cadre fontes GS monobloc**

(octogonal, rond ou carré).

Ajouré pour un scellement optimal.



**Dessin de surface étudié :**


- > Bruits de roulement limités.
- > Bonne intégration paysagée.

**Zone de marquage**

EP, EU ou autres personnalisés

**Points de préhension :**

Divers et nombreux pour une excellente maniabilité




**Support élastique néoprène :**

- > Absorbe les contraintes du trafic en toute discrétion.
- > Positionné sur le tampon pour un accès à la cheminée sans détériorer l'assise.
- > Continu pour plus de fiabilité et une relative étanchéité.

**Tampon en fonte GS**

Sa masse surfacique garantit la stabilité face aux contraintes du trafic.




option verrouillage




option cadre apparent



option ventilé



option sécurité :  
blocage à 90°



Références	Classe	Gamme Solo Références	Dimensions (mm)					Masse hors option (kg)
			A	C	O	H	E	Total
Tampon plein cadre rond	F 900	SOLO FR	850	650	600	100	60	101
Tampon plein cadre carré	F 900	SOLO FC	850	650	600	100	60	110
Tampon plein cadre rond	D 400	SOLO R	850	650	600	100	60	87
Tampon plein cadre carré	D 400	SOLO C	850	650	600	100	60	101
Tampon plein cadre rond	D 400	SOLO 7 R	950	774	712	100	85	108
Tampon plein cadre carré	D 400	SOLO 7 C	1 020	774	712	100	85	131